

Obligatorisk säkerhetsutrustning för arbetsmaskiner och anläggningstransporter

SKANSKA Skanska har krav på säkerhetsutrustning för egna arbetsmaskiner och fordon, egna äldre, inhyrda och underentreprenörers arbetsmaskiner. Skanska kan ställa högre krav vid nyinvesteringar av egna maskiner.	Hjälpande för föraren att inte köra på någon		Varnande för omgivningen		Skyddande för föraren			Utrustning för säker hantering och säker arbetsmiljö											Avhjälpande utrustning																			
	Backkamera med display	Backkamera på släp	Backsensor	Extra kamera på arbetsyta med dold sikt	Extra kamera på vajerspel	Ljudsignal vid backning. (Avstängningsbart)	Blixtljus vid backning	Dubbla rotationsljus	Rotationsljus	Reflexer vid hörn och utstickande maskindel	Säkerhetsruta, skyddsfilm och skyddsgaller. X4 (Anpassas efter applikation)	Skyddsgaller vid takruta	Skyddsgaller vid framruta och takruta	Säkerhetsbälte	Toppkörmingskydd för borsläde	Toppkörmingskydd för vinsch	Klimatanläggning. Filter anpassas efter applikation	Instruktion för maskinens samtliga redskapslås ska finnas tillgänglig för föraren i maskinen	Dubbsäkrat skopfäste	Extra arbets-belysning. (Anpassas efter applikation)	Arbetsbelysning nerifrån och upp i mast.	Arbetsbelysning runt om maskinen åt alla håll	Synliga säkerhetsupplysningar, avstånd, utskjutbar motvikt mm.	Larvpenning för stabil uppställning	Fast lyftanordning	Fast monterad whip check i basmaskin	Lågtrycksuttag	Slangbrottsventil	Trådlöst nödstopp	Vättningsförhindrande säkerhetssystem (RCI-system)	Nödstopp	Alkolås	Brandsläcknings-utrustning enl SBF127	Bälteskniv	Första hjälpen utrustning			
Asfaltsfräs	X						X																									X	X		X			
Asfaltsläggare							X																									X	X					
Asfaltsvält							X1						X																			X	X				X1	
Bandschaktare						X		X				X								X														X	X			
Dumper/Bergtruck	X					X	X	X			X		X							X														X	X			
Grävmaskin	X11			X12				X			X		X					X	X9	X										X10				X	X			
Hjullastare	X2					X	X	X			X		X							X														X	X			
Jordpackningsvält								X				X								X														X	X			
Väghyvel	X					X	X	X				X								X														X	X			
Grundläggning Borrmaskin med hytt	X		X			X			X	X	X									X	X	X	X											X	X		X	
Grundläggning Borrmaskin utan hytt			X			X			X				X7	X7						X	X	X	X	X6										X	X		X	
Grundläggning Högtryckscompressor						X			X															X	X	X	X	X										
Grundläggning Maskiner över 50 ton	X		X	X	X	X			X			X								X	X	X5	X											X	X		X	
Losshållning Borriggar med hytt	X					X	X			X									X															X	X		X	
Losshållning Borriggar utan hytt						X	X												X															X	X		X	
Underjordsmaskiner	X					X	X		X	X	X		X					X																X	X		X	
Övriga maskiner med förarplats som inte täcks av specifik maskintyp enligt ovan.						X	X		X	X			X						X															X8			X	
Lastbil, X11	X					X	X		X			X												X										X	X	X	X	
Lastbil med släp, X11	X	X				X	X		X			X												X											X	X	X	X
Lastbil med fordon monterad kran, X11	X	X				X	X		X			X												X											X	X	X	X

- X1: Om hytt
- X2: Ej 0 - 8 ton
- X3: Avser hjulgravare
- X4: Om risk för stensprut (knackning, dola etc) förekommer skall säkerhetsruta väljas.
- X5: Vid behov
- X6: Ej eftermontage
- X7: Om maskinen har snabbmatning
- X8: Handsläckare
- X9: Över 5 ton, kräver S-fäste eller motsvarande.
- X10: Avser hjulgravare vid spårarbete.
- X11: Tillägg avser Grävmaskin och lastbilar.
- X12: Gäller från och med årsmodell 2016