Obligatorisk säkerhetsutrustning för arbetsmaskiner och anläggningstransporter

SKANSKA

Skanska har krav på säkerhetsutrustning för alla arbetsmaskiner och fordon såväl egenägda som UE/inhyrda.

Skanska kan ställa högre krav vid nyinvesteringar av egna arbetsmaskiner och fordon.

Arbetsmaskiner och fordon som avviker från kraven skall ha skriftligt tillstånd från Maskinchef i respektive VG.

	Hjälpande för föraren att inte köra på någon			Varnande för omgivningen								Skyddande för föraren		Utrustning för säker hantering och säker arbetsmiljö									Avhjälpande utrustning					
	Backkamera med display	Backkamera på släp	Sidokamera till höger	Blixtljus vid backning	Ljudsignal vid backning, avstängningsbart	Orange färg RAL 2011	Reflexer - Battenburg	Rotationsljus	Rotationsljus - dubbla i diagonal	Rotationsljus - dubbla	Valsbelysning	Säkerhetsbälte	Säkerhetsruta, skyddsfilm och skyddsgaller anpassas efter applikationen	Eluppvärmda backspeglar	Instruktion för maskinens samtliga redskapslås ska finnas tillgänglig för föraren i maskinen	Instruktion för funktion direkt synlig för föraren	Fast monterad fångstögla i basmaskin	Klimatanläggning, filter anpassas efter applikation	Lågtrycksuttag	Säkerhetsfäste, se ruta nere till höger	Slangbrottsventil	Synliga säkerhetsupplysningar, avstånd, utskjutbar motvikt mm.	Alkolås	Brandsläckningsutrustning enl SBF127	Bältesskiv	Första hjälpen utrustning	Nödstopp	Vältningsförhindrande säkerhetssystem (RCI-system)
Asfaltsfräs	X2				X	X*	X	X	X2			X						X1						X	X1	X1	X	
Asfaltsläggare						X*	X	X		X3		X						X1						X	X1	X1	X	
Asfaltsvält						X*	X	X		X1	X9	X						X1						X	X1	X1	X	
Bandschaktare	X			X*				X				X						X					X*	X	X	X		
Dumper/Bergtruck	X			X				X				X	X4	X				X					X*	X	X	X		
Grävmaskin	X		X					X				X	X4	X	X			X		X7	X10		X*	X	X	X		X12
Hjullastare	X5			X	X5			X				X	X4	X6				X					X*	X	X	X		
Jordpackningsvält	X8							X				X				X		X1						X	X1	X1		
Väghyvel	X			X	X			X				X		X				X					X*	X	X	X		
Grundläggning Borrmaskin med hytt	X											X	X4	X				X				X	X*	X	X	X		
Grundläggning Borrmaskin utan hytt																						X		X		X		
Grundläggning Högtryckskompressor																	X		X		X						X11	
Grundläggning Maskiner över 50 ton	X		X	X								X	X4	X				X				X	X*	X	X	X		
Losshållning Borriggar med hytt	X			X								X	X4					X						X	X	X	X	
Losshållning Borriggar utan hytt				X																				X		X	X	
Underjordsmaskiner	X			X	X			X				X	X	X		X		X1						X		X	X	
Övriga maskiner med förarplats som inte täcks av specifik maskintyp enligt ovan.				X	X			X				X												X	X	X		
Lastbil	X			X	X			X				X											X	X	X	X		
Lastbil med släp	X	X		X	X			X				X											X	X	X	X		
Lastbil med fordonsmonterad kran	X	X		X	X			X				X											X	X	X	X		

* Inte krav för UE/inhyrd, men rekommenderas
X1: Om hytt
X2: Maskin bredd ≥ 2meter
X3: Maskin bredd ≥ 2,5meter
X4: Om risk för stensprut (knackning, dola etc) förekommer skall säkerhetsruta väljas.
X5: Ej 0 - 8 ton egna och UE/Inhyrd
X6: Ej 0 - 8 ton UE/Inhyrd
X7: >5 ton
X8: egna >12 ton, ej UE/Inhyrd
X9: Nya maskiner från 2024
X10: På bom och sticka
X11: Trådlöst
X12: Avser hjulgrävare vid spårarbete.

Godkända säkerhetsfästen

> Front Pin Lock, Lock Sense (Steelwrist)
> HardLock (SMP)
> SMP105 med låssensorer (SMP)
> Q Safe (Engcon)
> Secure Lock (Rototilt)
> Oil Quick med OQ-Lock Support (Oil Quick)

samt

> Eftermonterade elektriska sensorer som säkerställer att låsningen är i korrekt position, typ Cerapid Tripple Safe.

Rekommenderad fästestyp är S-fäste.