

Prestandadeklaration

Nr: 1632K-13043-41417-2-CPR-20200210

| 1. Produkttypens unika identifikationskod: | 16/32 K SS-EN13043 Dalaberget | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 2. Avsedd användning/avsedda användningar: | Ballast för asfaltmassor och tankbeläggningar för vägar, flygfält och andra trafikerade ytor | |
| 3. Tillverkare: | Skanska Industrial Solutions AB 112 74 Stockholm Anläggning: Dalaberget | |
| 4. Tillverkarens representant: | Ej relevant, se punkt 3. | |
| 5. System bedömning fortlöpande kontroll av prestanda: | 2+ | |
| Utfärdat datum: | 2020-02-10 | |
| 6 a. Harmoniserad standard: SS-EN 13043:2002/AC:2004 Fastställd 2006-10-05 Anmält/anmälda organ: DNV GL Business Assurance Sweden AB, Box 6046, 171 06 Solna Certifikat: 1162-CPR-0939 | | |
| 7. Angiven prestanda: | | |
| Väsentliga egenskaper | Prestanda | Harmoniserad teknisk specifikation |
| Sortering | 16/32 K | SS-EN 13043:2002/AC:2004 |
| Kornform | FI ₂₀ | |
| Kornstorlek | G _C 85/20 | |
| Finmaterialkvalitet | NPD | |
| Korndensitet | 2,62-2,76 | |
| Vidhäftning till bituminösa bindemedel | NPD | |
| Andel korn med krossade/brutna ytor | C _{100/0} | |
| Motstånd mot fragmentering | LA _{NPD} | |
| Motstånd mot polering | NPD | |
| Poleringsvärde | PSV _{NPD} | |
| Motstånd mot nötning (AAV) | AAV _{NPD} | |
| Motstånd mot nötning hos grov ballast | M _{DE} NPD | |
| Nötning från dubbdäck | A _N NPD | |
| Motstånd mot stark upphettning | NPD | |
| Volymstabilitet | NPD | |
| Sammansättning/halt | | |
| Petrografisk beskrivning | NPD | |
| Radioaktiv strålning | NPD | |
| Utsläpp av tungmetaller | NPD | |
| Utsläpp av polyaromatiska ämnen | NPD | |
| Utsläpp av andra farliga ämnen | NPD | |
| Frostbeständighet | F _{NPD} | |
| <p>Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.</p> <p>Undertecknad på tillverkarens vägnar av:</p> <p>Hallsberg 2020-02-10</p> <p style="text-align: right;">----- Josefine Hult, Produktionschef</p> | | |