

## Prestandadeklaration

Nr: 032K-13242-41463-2-CPR-20200210

1. Produkttypens unika identifikationskod:	0/32 K SS-EN13242 Södertäljekrossen
2. Avsedd användning/avsedda användningar:	Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg och anläggningsbyggande
3. Tillverkare:	Skanska Industrial Solutions AB 112 74 Stockholm  Anläggning: Södertäljekrossen
4. Tillverkarens representant:	Ej relevant, se punkt 3.
5. System bedömning fortlöpande kontroll av prestanda:	2+
Utfärdat datum:	2020-02-10


6 a. Harmoniserad standard: SS-EN 13242+A1:2007 Fastställd 2007-12-20  
Anmält/anmälda organ: DNV GL Business Assurance Sweden AB, Box 6046, 171 06 Solna  
Certifikat: 1162-CPR-0939

### 7. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Sortering	0/32 K	SS-EN 13242+A1:2007
Kornform		
Kategori Flisighetsindex	FI <sub>NPD</sub>	
Kategori LT-index	SI <sub>NPD</sub>	
Kornstorlek	G <sub>A</sub> 85	
Renhet	f <sub>7</sub>	
Korndensitet	2,63-2,78	
Andel korn med krossade/brutna ytor	C <sub>90/3</sub>	
Motstånd mot fragmentering	LA <sub>40</sub>	
Motstånd mot nötning hos grov ballast	M <sub>DE</sub> 20	
Volymstabilitet	NPD	
Sammansättning/halt		
Petrografisk beskrivning	NPD	
Vattenlöslig sulfat	SS <sub>NPD</sub>	
Syralöslig sulfat	AS <sub>NPD</sub>	
Total svavelhalt	S <sub>NPD</sub>	
Beståndsdelar som förändrar bindnings och hårdnandeförloppet hos hydrauliskt bundna material	Ljusare	
Vattenabsorption	NPD	
Utsläpp av tungmetaller	NPD	
Utsläpp av andra farliga ämnen	NPD	
Frostbeständighet	F <sub>NPD</sub>	

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan. Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Södertälje 2020-02-10

  
Lise-Lotte Ekwall Johansson, Produktionschef